



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Slim II Giro DN155 12W 1020lm 120D - 865 Luce Del Giorno | 169mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	233365
EAN	4058075079076
Codice Produttore	4058075079076
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	12W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	865 Luce Del Giorno
Colore della Luce (Kelvin)	6500 Luce Del Giorno
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Inclus	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Flusso Luminoso (Lumen)	1020lm
Efficienza (Lm/W)	85
Fattore Potenza	>0.50
Profondeur d'Installation (mm)	50
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Convient pour l'Extérieur	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	155
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Gamme	DOWNLIGHT SLIM

Dimensioni

Altezza (mm)	30
Diametro (mm)	169

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore