



Scheda tecnica Interlight Pannello A LED Thinq Dream+ 30W 4200lm - 930-935-940 CCT | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - incl. Driver & PIR Sensor



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 261724                                                                                         |
| EAN                               | 8720195279105                                                                                  |
| Codice Produttore                 | IL-PDT195PU                                                                                    |
| Marca                             | Interlight                                                                                     |
| Nome del fabbricante              | Interlight Thinq Dream+ LED-paneel 30W (1195x295x33mm) CRI90 UGR<19 incl. driver en PIR sensor |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                            |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                                     |
| Potenza Lampada               | 30W                                                      |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                  |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                                     |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo, 935                 |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica                          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                   |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4200lm                                                   |
| Efficienza (Lm/W)             | 140                                                      |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20         |
| Fattore Potenza                | >0.95        |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |

## Dimensioni

---

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 33       |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|